

## 溢出物控制

### 注水式溢漏换向条 **NEW!**

帮助泄露液体及时换向，协助溢漏控制、便于溢出物的处理。

注水式溢漏换向条可用于多种场合溢漏控制，如：暴雨、冲洗/压力清洗、泄漏设备清洗和人身清洗。换向条采用PVC材质，能与不平整地面（如沥青、水泥面）完美贴合，快速改变溢漏液体流向。换向条带有易开启型注入口，方便注水。

与各种盛漏装置配套使用符合EPA标准。



规格尺寸		型号	交货重量 (kg)
产品尺寸 宽 x 长	折叠后尺寸 宽 x 长 x 高		
229 mm x 1.5 m	152 mm x 305 mm x 76 mm	28450	0.9
229 mm x 3.0 m	152 mm x 356 mm x 102 mm	28452	1.4
229 mm x 7.6 m	254 mm x 457 mm x 152mm	28454	2.7
229 mm x 15.2 m	254 mm x 457 mm x 152mm	28456	5.4



改变液体流向，帮助控制工作区域溢漏及暴雨灾害。

### 更多安全解决方案...

保障人身安全，为环境保护出力。请登陆 [justritemfg.com](http://justritemfg.com) 获取更多产品资料及技术支持。



### 注水式防水枕 **NEW!**

保障作业区域不受暴雨冲刷威胁。

在进行冲洗作业或保养维修时，可预先放置防水枕以做好防泄漏准备。防水枕设有易开式注水口，可连接标准尺寸水管。防水枕的尺寸应完全覆盖排水口，各边缘超出排水口152mm以上为宜。为使防水枕边缘贴合地面，向防水枕注水时，液面高度请勿超过127mm。防水枕表面采用乙烯基材料，抵御紫外线损坏，牢固耐用。

与各种盛漏装置配套使用符合EPA标准。

规格尺寸		型号	交货重量 (kg)
产品尺寸 宽 x 长	折叠后尺寸 宽 x 长 x 高		
762 mm x 762 mm	381 mm x 381 mm x 76 mm	28468	2.3
1067 mm x 1067 mm	406 mm x 457 mm x 102 mm	28470	4.5
1067 mm x 1676 mm	406 mm x 457 mm x 152 mm	28472	5.9
1473 mm x 1473 mm	737 mm x 737 mm x 127 mm	28474	7.3

